

| | | |
|--|--|---|
| Prestatieverklaring betongranulaat 0/16 – nr.CPR-PKJBG016_051123 | | 05 september 2023 |
|   | |  |
| essentiële eigenschappen | productprestatie | geharmoniseerde technische specificatie |
| korrelvorm (platte stukken) | F _{I20} | EN 13242: 2003+A1:2008 |
| gradering | G _A 75 0/16 | |
| korreldichtheid | ≥ 2.200 MG/M3 | |
| - GEHALTE FIJN | f ₇ | |
| - KWALITEIT FIJN | NPD | |
| ronde en gebroken stukken | C _{90/3} | |
| verbrijzelingsweerstand | LA ₆₀ | |
| volume stabiliteit | NR | |
| waterabsorptie | 4 % | |
| samenstelling / gehalte | Rc80declared, Rcug90, Rb10-, Ra5-, X1-, FL10- | |
| - CLASSIFICATIE RECYCLINGGRANULAAT | | |
| weerstand tegen slijtage | M _{DE} NR | |
| emissie van andere gevaarlijke stoffen ASBEST | < 100 MG/KG DS GEWOGEN | |
| uitloging anorganische componenten samenstelling organische componenten | Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit | |
| vorst-dooi gevoeligheid | F _{NR} | |
| EG conformiteitsverklaring | | |
| <p>Ondergetekende namens Puinkorrel Kampen tevens h.o.d.n. BB&R, verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde betongranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan de eisen van Annex ZA van NEN-EN 13242 indien toegepast conform in het productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden en als toeslagmateriaal voor gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegebouw.</p> | | |
| Kampen, 05 september 2023 | | Naam: Leo Mulder Functie: Bedrijfsleiding Handtekening: |