




Prestatieverklaring Betongranulaat 0/18 CPR-PKJJBG018-051123		05 september 2023
 		
Eigenschappen	Productprestatie	
Korrelmaat	0/18	NEN-EN 12620: 2002+A1 2008
Korrelmaat	Ga85	
Korrelvorm - vlakheidsindex	Fl ₁₀	
Schelpgehalte	SC ₁₀	
Gehalte aan fijne bestanddelen	f5	
Weerstand tegen verbrijzelen	LA ₃₀	
Weerstand tegen verbrijzelen - slagweerstand	SZ _{NR}	
Dichtheid	≥ 2,1 Mg/m ³	
Waterabsorptie	≤ 10 %	
Volumebestandheid	NPD	
ASR gevoeligheid	NPD	
Zuuroplosbaar sulfaatgehalte	AS _{0,8}	
Wateroplosbaar sulfaat	SS _{0,2}	
Chloridegehalte	≤ 0,02 %	
Lichte organische bestanddelen	< 1 %	
Samenstelling / classificatie recyclinggranulaat	Rc ₉₀ ;Rcug ₉₅ ,Rb ₁₀ -,Ra ₁ -,Xrg ₁ -,FL ₂ -	
Asbest	Voldoet aan asbestzorgvuldigheidsmodule paragraaf 5.2.4 BRL 2506-1 versie 2020 ≤ 100 %	
Bestanddelen die de bindtijd en de verharding van beton beïnvloeden	NPD	
Vort/dooi	FNR	
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NPD	
EG conformiteitsverklaring		
<p>Ondergetekende namens Puinkorrel Kampen BV, verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde recyclinggranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan gestelde eisen indien toegepast conform in het productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.</p>		
Kampen, 05-11-2023		Naam: L. Mulder Functie: Bedrijfsleider Handtekening: